

Pokyny k montáži LED majáků řady WAŠ

- montáž a zapojení majáků smí provádět pouze osoba s kvalifikací „osoba znalá“ podle §5 vyhlášky č. 50/1978Sb. (mimo majáků s magnetem).
- Majáky magnetické je vhodné umístit na vodorovnou plochu zbavenou nečistot, jejich použití je možné do 250 km/h
- Majáky mají 8 programů, dle tabulky:

1.Rotující maják	simulace 125 otáček za minutu
2. Automatické přepínání	každý program 30 sekund
3.Jednoduchý záblesk	132 záblesků/ za minutu
4.Jednoduchý záblesk rychlý	228 záblesků za minutu
5.Dvojitý záblesk	141 záblesků za minutu
6.Dvojitý záblesk rychlý	182 záblesků za minutu
7.Trojitý záblesk	133 záblesků za minutu
8.Trojitý záblesk rychlý	174 záblesků za minutu

Parametry:

Schválení: TA1 E20 001 417 - pro všechny 7 programů, E20 10R-04 4003

Příkon: 14W - 27W (v závislosti na programu)

IP krytí: IP66 / IP68

Provozní napětí: 10V - 32V

Pouzdro: PC

Kryt: PC

Hmotnost: 1,14kg

Zapojení vodičů:

Bílá – kostra (-)

Černá – plus (+)

Červená – změna programu krátkým (cca 0,5 vteřiny) připojením na minusovém (-) kontaktu