

## NÁVOD K OBSLUZE – LED PŘÍDAVNÝ SVĚTLOMET X-SPIDER VENOM (L3441)

Dovozce: KAMAR Knapkiewicz S.K.A., al. Armii Krajowej 254, 85-689 Bydgoszcz, Polsko

Tento výrobek je určen výhradně pro automobilové použití v systémech 12/24 V a je homologován pro provoz na pozemních komunikacích v ČR (ECE R10, R65, R148, R149, IP69K). Technické údaje  
Rozměry: 527,1 × 87,9 × 90 mm • Příkon: 80 W (dálkové), 4 W (obrys), 16 W (výstraha) Počet LED: 108 ks (12 dálkové, 96 obrys/výstraha) • Materiál: tělo AL, kryt PC Teplota: -40 °C až +60 °C • Kabel: 2× 50 cm s konektory DT • Ochrana proti přepólování Funkce Dálkové světlo • Obrysové světlo • Výstražné světlo (1× a 2× záblesk) • Synchronizace • Změna režimu blikání

Montáž: Montáž provádějte pouze v odborném servisu v souladu s předpisy UNECE. Všechny spoje izolujte smršťovací bužirkou, aby se zabránilo vniknutí vlhkosti. Nezkračujte pocínované konce vodičů.

Upozornění: Používejte pouze k určenému účelu. Nedotýkejte se lampy během provozu ani po vypnutí – může být horká. Instalujte a skladujte mimo dosah dětí. Nedívejte se přímo do zapnutého světla – hrozí poškození zraku.

Označení vodičů:

Funkce - Barva vodiče:

Kostra (GND) černá

Dálkové světlo – červená

Výstražné světlo - Žlutá

Obrysové světlo - Bílá

Synchronizace - Zelená

Změna režimu blikání Zelená + Žlutá (1 s)

Likvidace: Výrobek po skončení životnosti nevyhazujte do komunálního odpadu. Odevzdejte jej k ekologické recyklaci u prodejce nebo ve sběrném místě dle platných předpisů ČR. Záruka 24 měsíců od data prodeje. Jakýkoliv neoprávněný zásah (porušení těsnosti, zásah do elektroniky apod.) znamená ztrátu záruky.

Distribuce pro ČR: AP - Šafránek CZ – Petr Šafránek, Na Vinici 103/28, 290 01 Poděbrady, IČ: 71143521

**[www.ap-safranek.cz](http://www.ap-safranek.cz)**